



## **GA40105S** Digitale LED-Uhr

- + einzeilige Anzeige von Stunden, Minuten und Sekunden
- + 12 oder 24 Stunden-Modus
- + Betriebsarten:
  - + unabhängige Quarzuhr
  - + Nebenuhr für Ansteuerung von einer Hauptuhr mit polarisierten 24 V DC Impulsen
  - + Selbstlichtende Nebenuhr für Ansteuerung von einer BMC/MPU-TC Hauptuhr mit Time Code
  - + Synchronisation durch eine Hauptuhr der Serie HUR mit w482 Time Code Signal
  - + Synchronisation mit DCF- oder GPS-Empfänger
- + grüne leuchtintensive Punktmatrixanzeige mit 50 mm (Std/Min) & 30 mm (Sek) Ziffernhöhe
- + Ablesbarkeit aus bis zu 20 m Entfernung
- + Datenspeicherung bei Stromausfall bis zu 3 Tage
- + inklusive IR Fernbedienung für Konfiguration und Stoppuhrbetrieb

### **Technische Spezifikationen:**

Gehäuse:	Aluminium, natur eloxiert
Ganggenauigkeit:	±0,1 Sek./Tag (bei 20...25 °C)
Versorgungsspannung:	220...240 V AC / 50 Hz
Umgebungstemperatur:	0...45 °C
Abmessungen (BxHxT):	305 x 90 x 58 mm
Gewicht:	ca. 2,5 kg

### **Optionen:**

GA40105P:	doppelseitige Ausführung mit Deckenpende
R4-DCF:	DCF-77 Funksynchronisationsantenne
R4-TEMP:	externer Temperaturfühler

