MPU-TC600

Mikroprozessorgesteuerte Signalhauptuhr

+ 6 unabhängige Nebenuhrlinien
+ Anschluss von max. 350 impulsgesteuerten oder max. 350 selbstrichtenden Time Code Nebenuhren (max. Ausgangsstrom 3,5 A)
+ polarisierte 24 V DC Ausgänge für Minuten-, ½ Minuten- oder Sekundenimpulse bzw. Time Code zum Betrieb von selbstrichtenden Nebenuhren
+ Mischbetrieb von Nebenuhren und selbstrichtenden Uhren möglich
+ Impulslänge einstellbar
+ Impuls-Pausenverhältnis programmierbar
+ automatische Nachstellung der Nebenuhren nach Stromausfall
+ elektronischer Impulsspeicher für mehr als 5 Jahre
+ automatische Sommer-/Winterzeitumstellung programmierbar
+ ewiger Kalender
+ elektronische Kurzschlusssicherung
+ elektronische Unterspannungsüberwachung (18 V)
+ LCD-Multifunktionsanzeige mit 2 Zeilen zu je 20 Zeichen und 8,5 mm Ziffernhöhe
+ Anzeige von Wochentag, Stunde, Minute, Sekunde, Datum, Sommer-/Winterzeit und DCF-Empfang
+ Synchronisation durch:
  + DCF-77 (für Uhrzeit und Sommer-/Winterzeitumschaltung)
  + GPS System (für Uhrzeit und Sommer-/Winterzeitumschaltung)
  + 24 V DC polarisierten Minutenimpuls (Master/Slave-Betrieb)
+ Fehlermeldetext nach einstellbarer Zeit ohne DCF/GPS-Synchronisierung
+ Fehlermeldetext bei einem Kurzschluss auf einer Nebenuhrlinie
+ Ganggenauigkeit ±0,1 Sek./Tag bei 25 ℃ (ohne DCF -Synchronisation)

Montage

Kunststoffgehäuse für Wandmontage und Montage auf Hutschiene nach DIN 46277 Blatt 3
Farbe: Oberteil hellgrau, Unterteil dunkelgrau
Abmessungen (BxHxT): 241 x 313 x 87 mm
Versorgungsspannung: 220…240 V / 47…63 Hz
Leistungsaufnahme: 110 VA
Umgebungstemperatur: 0…40 ℃

MATTIG-SCHAUER GmbH Gorskistraße 19 :: A-1230 Wien
Tel.: +43 (1) 61055-0 :: Fax: +43 (1) 61055-30 :: e-mail: office@mattig-schauer.at :: www.mattig-schauer.at
UID-Nr.: ATU 45163905 :: ARA-Nr.: 10722

MATTIG
WENZEL
NEUMANN

Optionen:

DCF-ANT02:	DCF-77 Funksynchronisationsantenne
GPS-ANT8:	GPS Empfangsantenne mit DCF-Ausgang
MPU-AK1.8:	Gangreserve 24 V DC / 1,8 Ah

MATTIG-SCHAUER GmbH Gorskistraße 19 :: A-1230 Wien
Tel.: +43 (1) 61055-0 :: Fax: +43 (1) 61055-30 :: e-mail: office@mattig-schauer.at :: www.mattig-schauer.at
UID-Nr.: ATU 45163905 :: ARA-Nr.: 10722