



HU-LINAMP1

Linienverstärker Impuls/Time Code

- + Impulsart Minute ½ Minute, Sekunde oder Time Code
- + elektronische Kurzschlussicherung bei Überlast
- + mit 72 h Impulsspeicher für automatische Nachstellung nach Stromausfällen
- + einstellbare Impulslänge
- + automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- + 6 Bedientasten für komfortable Programmierung
- + zweizeilige LCD-Anzeige
- + Ausführung mit 5 LED-Statusanzeigen für Alarm, Spannungsversorgung, Synchronisation und Impulsausgabe

Technische Spezifikationen:

Impulseingang:	24 V DC pol. Minuten-, ½ Minutenimpulse oder Time Code
Impulsausgang:	24 V DC
Max. Ausgangsstrom:	1,0 A (Minuten) bzw. 0,5 A (Sekunden)
Minutenimpulslänge:	0,1...9,9 s (Voreinstellung 2 s)
Sekundenimpulslänge:	0,1...1,0 s (Voreinstellung 0,5 s)
Ganggenauigkeit:	0,1 s/24 h (bei +20 °C)
Versorgungsspannung:	230 V AC, 50 Hz -5...+10%
Leistungsaufnahme:	30 VA
Umgebungstemperatur:	0 °C bis zu +40 °C

Montage

Hellgraues Kunststoffgehäuse (Polystyrol) für Wandmontage

Schutzklasse: IP 65