PSG115-230V

Universeller Signalgeber

+ Verwendung für Pause-, Feueralarm- oder andere Signalisierung in Schulen, Industriebetrieben, öffentlichen Gebäuden etc.
+ Doppel-Druckkammer-Lautsprecher-System
+ stabiles Lautsprechergitter aus eloxiertem Aluminium
+ 2 getrennte Kanäle für Rufunterscheidung (z.B. Alarmton), wobei für jeden Kanal individuell Lautstärke, Signaltonart, Signaldauer und Zeit für Lautstärkeanstieg eingestellt werden kann
+ einstellbare Signaldauerarten:
  + solange wie Ansteuerung durch Hauptuhr
  + 30 Sekunden fix
  + Melodienfolge
+ 2 verschiedene Läutewerk-/Huptöne auswählbar
+ 5 verschiedene Melodien (z.B. Zweiklang, Dreiklang, Westminster) auswählbar
+ 8 verschiedene Sirenen-/Alarmtöne auswählbar
+ Beep-Ton auswählbar
+ manuelle Abschaltung des Signaltons mit integriertem Taster möglich (Quittierfunktion)
+ Zeit für Lautstärkeanstieg (z.B. bei Alarm) bis 30 s stufenlos einstellbar
+ Grüne Kontroll-LED (in Betrieb)
+ Parallelschaltung mehrerer Geräte möglich

Technische Spezifikationen:

Farbe:	Antrazith (RAL7016)
Regelbare Lautstärke:	80 … 115 dB(A) je Kanal und je Signalton
Dauerbetrieb:	105 dB(A) oder 115 dB(A) max. 10 Min.
Einschaltdauer:	100%
Schutzklasse:	IP54
Temperaturbereich:	-20 ℃ … +50 ℃
Spannungsversorgung:	230 V AC, oder 12-24 V DC/AC
Nennstrom:	0,1 A bei 230V (bzw. 1 A bei 12-24V=/~)
Abmessungen:	158 x 243 x 80 mm
Gewicht:	max. 1,3 kg

Montage

ASA Kunststoffgehäuse für Tisch-, Wand- oder Deckenmontage geeignet

MATTIG-SCHAUER GmbH Gorskistraße 19 :: A-1230 Wien
Tel.: +43 (1) 61055-0 :: Fax: +43 (1) 61055-30 :: e-mail: office@mattig-schauer.at :: www.mattig-schauer.at
UID-Nr.: ATU 45163905 :: ARA-Nr.: 10722

MATTIG
WENZEL
NEUMANN