



BTWL-ANFR60LED-230

Analoge Funk-Nebenuhr für Außen

Anwendung:	gemeinsam mit Hauptuhr BT
Zeitanzeige:	analog
Form:	rund
Größe:	660 mm Außen-Durchmesser
Gehäuse:	Polyester (verstärkt) für Wandmontage, aufgebaut mit Schwenkarm zur problemlosen Öffnung der Uhr von vorne
Gehäusefarbe:	weiß
Zifferblatt:	schwarze Einteilung mit Teilungsstrichen auf weißem Hintergrund, mit interner LED Beleuchtung
Zeiger:	Stunde/Minute, schlanke, gerade Form, schwarz
Ablesbarkeit:	bis zu 60 m
Schutzglas:	flache, klare Abdeckung (nicht spiegelnd)
Uhrwerk:	Afnor-Zeitcode-Werk zum Funksignalempfang von Hauptuhr via Interface-Box
Stromversorgung:	230 V AC via Interface-Box
Schutzklasse:	IP 53
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +70 °C
Gewicht:	13,5 kg
Optionen:	BTWL-xN60LEDBS-230 ... Ausführung mit ballwurfsicherem Makrolonschutzglas PW-BT60 ... Wand- oder Deckenmontagearm zur Bildung einer doppelseitigen Uhr
Interface-Box:	Spezifikationen:
Vorteil:	Anschluss von bis zu 50 Nebenuhren mit Afnor-Zeitcode-Werk
Gehäuse:	ABS Kunststoff für innen und außen
Installation:	Wandmontage mit 2 Schrauben
Empfang:	Funksignal der Hauptuhr in einem Umkreis von 100...200 m
Anzeige:	2 Kontroll-LEDs für Netzanschluss und Funksignalsstatus
Ausgang:	Afnor-Zeitcode

Analoguhren
Hauptuhren
Uhrenzentralen
Digitaluhren
Kabelloses Funk-Uhrensistem
Sportanzeigetafeln



SCHAUER
TIME::SYSTEMS

.....
Schutzklasse: IP 55
.....
Stromversorgung: 230 V AC +/- 10 %, 50/60 Hz
.....
Stromaufnahme: 15 mA
.....
Umgebungstemperatur: -10 °C bis +50 °C
.....
Abmessungen: 158 x 150 x 77 mm
.....
Gewicht: 0,46 kg
.....



MATTIG



WENZEL



NEUMANN

MATTIG-SCHAUER GmbH Gorskistraße 19 :: A-1230 Wien
Tel.: +43 (1) 61055-0 :: Fax: +43 (1) 61055-30 :: e-mail: office@mattig-schauer.at :: www.mattig-schauer.at
UID-Nr.: ATU 45163905 :: ARA-Nr.: 10722