



BT-ASTFR15

Digitale Zeit-/Temperaturanzeige für Bäder

- + digitale Zeit- und Temperaturanzeige für Innen und Außen
- + dreizeiliger Anzeigenaufbau:
 - + erste Zeile: Uhrzeit (Std/Min) oder Lufttemperatur oder beides alternierend
 - + zweite und dritte Zeile: Luft- und Wassertemperatur oder zwei Wassertemperaturen
- + rote LED Ziffern mit 150 mm Ziffernhöhe für Uhrzeit
- + rote LED Ziffern mit 100 mm Ziffernhöhe für Anzeige von zwei Temperaturen
- + Temperaturanzeige in Grad oder 1/10 Grad Celsius
- + Ablesbar aus bis zu 40 m Entfernung (Blickwinkel 120°)
- + geräuschloser Betrieb
- + Fixbeschriftung nach Kundenwunsch (max. 12 Zeichen/8 cm oder max. 24 Zeichen/ 6 cm)
- + Funkfernbedienung zur Programmierung im Lieferumfang enthalten
- + Lufttemperaturübertragung per Funk oder kabelgebunden (siehe Optionen)
- + Wassertemperaturübertragung nur per Funk (siehe Option)

Technische Spezifikationen:

Gehäuse:	Aluminium, mattschwarz, mit gerundeten Ecken
Schutzklasse:	IP54
Temperaturabgleich:	von -9,9 ... +9,9 °C einstellbar
Versorgungsspannung:	110...240 V AC
Stromverbrauch:	<300 mA (bei 230 V)
Betriebstemperatur:	0...+50 °C
Luftfeuchtigkeit:	max. 93% bei 40 °C
Abmessungen (BxHxT):	1035 x 620 x 90 mm
Gewicht:	12 kg

Optionen:

BT-AST15-TEMP-W2F	Wassertemperaturfühler mit Funkverbindung 869,525 MHz (Set mit 2 Fühlern und 2 Tauchhülsen)
BT-AST15-TEMP-A/F	Lufttemperaturfühler mit Funkverbindung (1 Fühler inkl. Batterien)
BT-AST15-TEMP/HUM-KAB5	Lufttemperatur- und Luftfeuchtigkeitsfühler mit 5 m Kabel
BT-AST15-TEMP-A/KAB5	Lufttemperaturfühler (1 Stk.) mit 5 m Kabel