



BT-AST-LCD-INFO22Z

LCD Display für Eingangsbereich von Schwimmbädern

- + 22" Full-HD LCD Display (56 cm) zur wechselnden Anzeige von Uhrzeit / Temperatur und Informationsmeldungen / Werbung
- + dreizeiliger Anzeigenaufbau bei Zeit-/Temperaturinformation:
 - + erste Zeile: Uhrzeit (Std/Min) oder Lufttemperatur oder beides alternierend
 - + zweite und dritte Zeile: Luft- und Wassertemperatur oder zwei Wassertemperaturen
- + Temperaturanzeige in Grad oder 1/10 Grad Celsius oder Fahrenheit
- + Adressierung der Temperaturfühler einstellbar
- + geräuschloser Betrieb
- + zur Installation in Eingangshallen mittels mitgeliefertem, verstellbarem Wandhalter (VESA 100)
- + Erstellung von kundenspezifischen Meldungen (PDF, JPG oder Text mit wählbarer Schriftart und Zeichenhöhe) mittels im Lieferumfang enthaltener PC Software und USB Stick für Datentransfer

Technische Spezifikationen:

Gehäuse:	Aluminium
Schutzklasse:	IP30
Temperaturabgleich:	von -9 ... +9 °C einstellbar
Versorgungsspannung:	115...230 V AC, 50/60 Hz
Stromverbrauch:	300 mA (bei 230 V)
Betriebstemperatur:	0...+40 °C
Abmessungen (BxHxT):	550 x 360 x 195 mm
Gewicht:	8,7 kg

Optionen:

BT-AST15-TEMP-W2F	Wassertemperaturfühler mit Funkverbindung (Set mit 2 Fühlern und 2 Tauchhülsen)
BT-AST15-TEMP-A/F	Lufttemperaturfühler mit Funkverbindung (1 Fühler inkl. Batterien)

