



BT-AST15-TEMP-W2F

Funk-Wassertemperaturfühler für BT-AST Anzeigen

- + Kabellose Datenübertragung an Digitalanzeigen der Serie BT-AST15
- + Installation im Wartungsraum in der Nähe der Wasserleitung/Becken
- + geräuschloser Betrieb
- + Lieferumfang: 2 Fühler und 2 Tauchhülsen zur Messung von 2 unterschiedlichen Wassertemperaturen
- + Sendestation mit zwei Überwachungs-LED's:
 - + grün: Stromversorgung = OK
 - + rot: Empfang der Funktemperaturen = OK

Technische Spezifikationen:

Gehäuse:	ABS Kunststoff
Schutzklasse:	IP55
Messbereich:	-55 ... +99 °C (1/10 °C Einstellung)
Funkfrequenz:	869,525 MHz
Übertragungsleistung:	500 mW
Länge Tauchhülse:	100 mm
Kabellänge Fühler:	5 m (max. 100 m bei Kabelquerschnitt 0,6 mm ²)
Absicherung:	F1 Sicherung (200 mA)
Luftfeuchtigkeit:	max. 93% bei 40 °C
Stromversorgung:	100..240 V AC, 50/60 Hz
Stromverbrauch:	50 mA (bei 230 V)
Betriebstemperatur:	-20...+50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit:	80% bei 40 °C
Abmessungen (LxBxH):	158 x 118 x 77 mm (B 150 mm mit Kabeleinführung)
Gewicht:	0,46 kg



MATTIG



WENZEL



NEUMANN