



PSG115-12/24V

Universeller Signalgeber

- + Verwendung für Pause-, Feueralarm- oder andere Signalisierung in Schulen, Industriebetrieben, öffentlichen Gebäuden etc.
- + Doppel-Druckkammer-Lautsprecher-System
- + stabiles Lautsprechergitter aus eloxiertem Aluminium
- + 2 getrennte Kanäle für Rufunterscheidung (z.B. Alarmton), wobei für jeden Kanal individuell Lautstärke, Signaltonart, Signaldauer und Zeit für Lautstärkeanstieg eingestellt werden kann
- + einstellbare Signaldauerarten:
 - + solange wie Ansteuerung durch Hauptuhr
 - + 30 Sekunden fix
 - + Melodienfolge
- + 2 verschiedene Läutewerk-/Huptöne auswählbar
- + 5 verschiedene Melodien (z.B. Zweiklang, Dreiklang, Westminster) auswählbar
- + 8 verschiedene Sirenen-/Alarmtöne auswählbar
- + Beep-Ton auswählbar
- + manuelle Abschaltung des Signaltons mit integriertem Taster möglich (Quittierfunktion)
- + Zeit für Lautstärkeanstieg (z.B. bei Alarm) bis 30 s stufenlos einstellbar
- + Grüne Kontroll-LED (in Betrieb)
- + Parallelschaltung mehrerer Geräte möglich

Technische Spezifikationen:

Farbe:	Antrazith (RAL7016)
Regelbare Lautstärke:	80 ... 115 dB(A) je Kanal und je Signalton
Dauerbetrieb:	105 dB(A) oder 115 dB(A) max. 10 Min.
Einschaltdauer:	100%
Schutzklasse:	IP54
Temperaturbereich:	-20 °C ... +50 °C
Spannungsversorgung:	12 ... 24 V AC/DC
Nennstrom:	1 A
Abmessungen:	158 x 243 x 80 mm
Gewicht:	max. 1,3 kg

Montage

ASA Kunststoffgehäuse für Tisch-, Wand- oder Deckenmontage geeignet