



MODUL-BT6330 ALPHA LED Sportanzeigetafel für Innen

- + Anzeigetafel für Spielbetrieb in großen Sporthallen und Turnsälen
- + Eignung für alle gängigen Hallensportarten (Basketball / Basis für FIBA Level 1, Handball, Volleyball, Tennis, Tischtennis, Badminton, Netball, Rollhockey, Floorball, Futsal, Cricket)
- + superhelle LED-Anzeige von Spielstand (je 3 Stellen pro Mannschaft), laufender Spielzeit (4 Stellen), Teamfouls (je 1 Stelle pro Mannschaft) und Spielperiode (1 Stelle), weiters Signalpunkte zur Anzeige von Fouls und Spielunterbrechung
- + variable Mannschaftsnamen durch integrierte Textzeile, einfache Programmierung via Hauptbedienpult (kein PC notwendig)
- + Verwendung als Laufschrift außerhalb des Spielbetriebes
- + mit Erweiterungsmodul zur Anzeige der Spielerfouls bei Basketball jeweils für Heim- und Gastmannschaft, mit variabler, zweistelliger Spielernummer und je 5 LED Signalpunkten pro Spieler
- + mit Erweiterungsmodul zur Countdown-Anzeige von 2 Strafzeiten pro Mannschaft
- + Countdown-Anzeige von Auszeiten
- + Uhrzeitanzeige außerhalb des Spielbetriebes
- + einstellbare Anzeigehelligkeit via Bedienpult jederzeit möglich, auch während des Spielbetriebs
- + inklusive eingebauter Signalhupe (ertönt automatisch am Ende der Spielperiode und jederzeit manuell auslösbar)

Technische Daten:

Gehäuse:	Aluminium, für Innenraummontage
Ballwurfsicherheit:	gemäß DIN 18032-3
Abmessungen (BxHxT):	Gesamt 3900 x 2000 x 80 mm Basisanzeige 2300 x 1300 x 80 mm Spielerfoulmodule je 800 x 2000 x 80 mm Strafzeitenmodul 2300 x 700 x 80 mm
Lautstärke Hupe:	120 dB in 1 m
Hintergrund:	schwarz
Variable Anzeige:	LED-Punktmatrixanzeige
Spielstand und Spielzeit:	Ziffernhöhe 300 mm
Spielperiode und Teamfouls:	Ziffernhöhe 250 mm
Strafzeiten-Countdown:	Ziffernhöhe 200 mm



Spielernummern Foulanzeige:	Ziffernhöhe 100 mm
Fouls und Spielunterbrechung:	Signalpunkte
Ziffernfarben:	Spielstand und Teamfouls rot Spielernummern, Spielperiode, Spiel- und Strafzeiten gelb
Signalpunktfarben:	gelb
Signalpunktfarben Spielerfouls:	4x gelb und 1x rot pro Spieler
Variable Mannschaftsnamen:	Zeichenhöhe 200 mm (max. 10 Buchstaben), gelb
Laufschriftfunktion:	Zeichenhöhe 200 mm (max. 60 Buchstaben), gelb
Ablesbarkeit:	bis zu 120 m
Ableswinkel:	160°
Stromversorgung:	230 V AC
Max. Leistungsaufnahme:	715 W
Absicherung:	Schutzschalter 16 A
Gewicht:	120 kg
Optionen:	
MODUL-BT-SCOREPAD-A:	Funk-Bedienpult mit Touchscreen
BT-DCF-ANT:	DCF-77 Funksynchronisationsantenne



MATTIG



WENZEL



NEUMANN