



MODUL-BT6730-ALPHA-12P-H10 LED Sportanzeigetafel für Innen

- + Anzeigetafel für Spielbetrieb in großen Sporthallen auf internationalem Wettkampfniveau
- + Eignung für alle gängigen Hallensportarten (Basketball FIBA Stufe 2 und 3, Handball national, Volleyball international, Tennis, Tischtennis, Badminton, Netball, Rinkhockey, Floorball, Futsal, Ringen, Boxen, Squash, Cricket)
- + superhelle LED-Anzeige von Spielstand (je 3 Stellen pro Mannschaft), laufender Spielzeit (4 Stellen), Teamfouls (je 1 Stelle pro Mannschaft) und Spielperiode (1 Stelle), sowie Signalpunkte zur Anzeige von Fouls und Spielunterbrechung
- + variable Mannschaftsnamen durch integrierte Textzeile, einfache Programmierung via Hauptbedienpult (kein PC notwendig)
- + Verwendung als Laufschrift außerhalb des Spielbetriebes
- + mit Erweiterungsmodul zur Anzeige der Spielerfouls bei Basketball jeweils für Heim- und Gastmannschaft durch je 5 LED Signalpunkte pro Spieler, sowie zur zweistelligen Anzeige der erzielten Punkte pro Spieler
- + mit Erweiterungsmodul zur Countdown-Anzeige von 2 Strafzeiten pro Team
- + Countdown-Anzeige von Auszeiten
- + mit Erweiterungsmodul zur variablen Anzeige von 12 Spielernummern und Spielernamen je Mannschaft (Programmierung via PC Software)
- + Uhrzeitanzeige außerhalb des Spielbetriebes
- + einstellbare Anzeigehelligkeit via Bedienpult jederzeit möglich, auch während des Spielbetriebs
- + inklusive eingebauter Signalhupe (ertönt automatisch am Ende der Spielperiode und jederzeit manuell auslösbar)

Technische Daten:

Gehäuse:	Stahl, für Innenraummontage
Schutzarten:	IP20, IK09, Norm DIN 18032
Abmessungen (BxHxT):	Gesamt 6090 x 2000 x 80 mm Basisanzeige 2300 x 1300 x 80 mm Spielerfoulmodule je 785 x 2000 x 80 mm Strafzeitenmodul 2300 x 685 x 80 mm Spielernamenmodul je 1080 x 2000 x 80 mm
Lautstärke Hupe:	120 dB in 1 m
Hintergrund:	schwarz



MATTIG



WENZEL



NEUMANN



Variable Anzeige:	LED-Punktmatrixanzeige
Spielstand (0-999):	Ziffernhöhe 300 mm, rot
Spielzeit (00:00):	Ziffernhöhe 300 mm, gelb
Spielperiode:	Ziffernhöhe 250 mm, gelb
Teamfouls:	Ziffernhöhe 250 mm, rot
Strafzeiten-Countdown (0:00):	Ziffernhöhe 200 mm, gelb
Individuelle Punkteanzeige/Spieler:	Ziffernhöhe 100 mm, rot
Variable Spielernummern (1-99):	Zeichenhöhe 100 mm, gelb
Variable Spielernamen:	Zeichenhöhe 100 mm (max. 12 Buchstaben), gelb
Fouls und Spielunterbrechung:	Signalpunkte
Signalpunkte für Time-Out:	3x gelb pro Team
Signalpunktfarben Spielerfouls:	4x gelb und 1x rot pro Spieler
Variable Mannschaftsnamen:	Zeichenhöhe 200 mm (max. 10 Buchstaben), gelb
Laufschriftfunktion:	Zeichenhöhe 200 mm (max. 60 Buchstaben), gelb
Ablesbarkeit:	bis zu 150 m
Ableswinkel:	160°
Stromversorgung:	100...240 V AC
Max. Leistungsaufnahme:	2155 W
Gewicht:	320 kg

Optionen:

MODUL-BT-SCOREPAD-A:	Funk-Bedienpult mit Touchscreen (2 Stück Master/Slave)
BT-DCF-ANT:	DCF-77 Funksynchronisationsantenne



MATTIG



WENZEL



NEUMANN